

Spray cu ulei PTFE 230°C

Spray multifuncțional cu grăsimi și PTFE special pentru utilizarea în locurile cu nivel critic de temperatură.

Descrierea articolului:

PTFE are cel mai redus coeficient de frecare din toți lubrifianții solizi, similar gheții umede. Particulele de PTFE microfine din sprayul cu ulei și PTFE asigură o ungere de bază bună inclusiv atunci când filmul de ungere este distrus din cauza supraîncălzirii. Prin combinația uleiurilor de bază sintetice și minerale alese, cu aditivi speciali și materiale de adaos, sprayul cu ulei și PTFE dispune de caracteristici ce fac din el un lubrifiant excepțional:

- Pătrunde umezeala și rugina, protejând astfel de coroziune
- Reduce frecarea metalelor, uzura prematură
- Adecvat pentru utilizarea pe termen lung
- Hidrofug, rezistent la umezeală și foarte aderent
- Se comportă ca ulei de răcire pentru oțel inox
- Rezistă la toate influențele vremii

Date tehnice:

Culoare:	clar, transparent
Densitate la 20°C :	0,73 kg/m ³
Interval de temperatură:	- 34°C până la +230°C
Bază:	Ulei sintetic fin cu conținut de
PTFE Depozitare la +5°C - +30°C:	24 de luni
Eliminare:	160504 Ambalaj cu gaz comprimat 150104 Golit complet

Domenii de utilizare:

Sprayul cu ulei PTFE este destinat ungerii pieselor mecanice fine, precum și a celor solicitate la compresiune într-un interval de temperatură enorm de mare; special pentru ungere durabilă sub presiune foarte mare și condiții de frecare. Sprayul cu ulei PTFE protejează toate piesele mobile și împiedică prinderea, scârțâitul și zgomotele stridente.

Sprayul cu ulei PTFE dispune de posibilități de utilizare aproape nelimitate în domenii precum ateliere și automobile, electrică, economie, navigație, gospodărie și hobby.

Utilizare:

Scuturați doza cu putere. Stropiți de la circa 20-25 cm îndepărtate țintind asupra obiectului. Materialul excedentar poate fi îndepărtat cu o lavetă.

Walter Debus GmbH

42551 Velbert Tel.02051- 25925

Nr. articol:

1300011

Doză cu aerosoli 400 ml

Subsemnata PRODEA IONELA RAMONA, interpret și traducător autorizat pentru limba germană, în temeiul Autorizației nr. 24159 din data de 17.11.2008, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba germană în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

